

PRESTATIEVERKLARING

92150 - CURA Safe 33.4 - draad print

- ◆ 18003 - Lamineerfloat blank 3 mm
- ◆ 410 - PVB draad print 1,52
- ◆ 18003 - Lamineerfloat blank 3 mm

Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas - EN 14449:2005 + AC:2005

Kenmerken	Prestaties
Brandveiligheid	
Brandwering - EN 13501-2	NPD
Reactie op brand - EN 13501-1	NPD
Gedrag ten opzicht van uitwendige vuurhaard	NPD
Veiligheid bij gebruik	
Kogelwering - EN 1063	NPD
Inbraakwering - EN 356	P4A
Slingerproefweerstand - EN 12600	1B1
Explosiewering - EN 13541	NPD
Weerstand tegen plotse temperatuursverandering en temperatuurverschillen	NPD
Weerstand tegen wind-, sneeuw- en permanente belasting	NPD
Geluidseigenschappen	
Directe luchtgeluidisolatie - EN 12758 (Rw (C;Ctr)) [dB]	33 (-1;-4)
Thermische eigenschappen – EN 673	
Thermische eigenschappen (U-waarde (W/(m ² . K))	5,5
Lichteigenschappen – EN 410	
Lichttransmissie (τ _v) [%]	89
Lichtreflectie extern / intern (ρ _v / ρ' _v) [%]	8 / 8
Kleurweergave-index (Ra) [%]	NPD
Solar / Energie eigenschappen – EN 410	
Zontoetredingsfactor (g) [%]	77
Energierreflectie extern / intern (ρ _e / ρ' _e) [%]	7 / 7
Energietransmissie (τ _e) [%]	72
Energieabsorptie (α _e) [%]	NPD
Shading coëfficiënt (SC)	NPD
UV-transmissie (τ _{uv}) [%]	NPD
Selectiviteit	NPD
Dikte en gewicht	
Nominale dikte [mm]	7,52
Gewicht [kg/m ²]	15