

## Bestelformulier CURA Glass Screens


Bedrijfsnaam: \_\_\_\_\_  
 Contactpersoon: \_\_\_\_\_  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 Postcode/Plaats: \_\_\_\_\_  
 Afleveradres: \_\_\_\_\_  
 Gewenste afleverdatum: \_\_\_\_\_  
 Referentie: \_\_\_\_\_

Bediening  
optrekken en  
kantelen

Bediening alleen  
kantelen

Bediening alleen  
kantelen

Graag aanvinken wat van toepassing is:



- Bediening optrekken en kantelen  
 Bediening alleen kantelen (boven/onder)  
 Bediening alleen kantelen (links/rechts)

Aantal	Breedte	Hoogte	Spouw	RAL kleur	Lamellen, plissé of duet	Glassoort / Opbouw

Aantal	Toebehoren voor elektrische bediening
	Transformator GPS 30 - (max. 3 motoren type LV25 of 2x LW25)
	Handschakelaar UPS 100 - (schakelaar is ook trafo, max 1 motor)
	Afstandsbediening Telis 1 - (bediening 1 ontvanger)
	Afstandsbediening Telis 4 - (bediening 4 ontvangers)
	Ontvanger RTS - (1 ontvanger per motor t.b.v. afstandsbediening)

- In verband met de juiste positionering van de magneet dient de dagmaat gemeten te worden. De glasmaat wordt door ons bepaald. De standaard samenstelling is 4/5, en 4/6 boven de 1.5 m<sup>2</sup>
- Bij aluminium en kunststof kozijnen dient de dagmaat gemeten te worden tussen de rubbers.
- Bij lamellen of een Plissé in donkere kleuren adviseren wij gehard glas toe te passen om thermische breuken te voorkomen.

